



Ce plan étant la propriété de nos établissements, il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans notre autorisation

COUVERCLE



Imprimé A.C. 109/2

TOLERANCES GENERALES D'EXECUTIONS SAUF INDICATIONS

APPLICABLE

ECARTS POUR ELEMENTS USINES ISO 2768

Tolerances	DIMENSIONS LINEAIRES					ANGLES CASSES			DIMENSIONS ANGULAIRES							
	0.5 à 3 inclus	3 à 6	6 à 30	30 à 120	120 à 400	0.5 à 3 inclus	3 à 6	> 6	Dimensions du cote le plus court							
Classe de précision									jusqu'à 10	10 à 50 inclus	50 à 120	120 à 400				
f (fin)	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.2	± 0.5	± 1	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'				
m (moyen)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.2	± 0.5	± 1								
c (large)	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 0.4	± 1	± 2	± 130	± 1°	± 30'	± 15'				
v (tres large)		± 0.5	± 1	± 1.5	± 2.5	± 0.4	± 1	± 2	± 3°	± 2°	± 1°	± 30'				

	Ø 0.02	A
	0.05	A
	0.05	B

Rugosité : Ra 3.2
 Chanfreins non cotés : à 45°
 Angles cassés : 0.3 ± 0.1 à 45°
 Rayons non cotés :

CONFIDENTIEL